

## Техническая памятка

Термическое сопротивление ламинированных напольных покрытий EGGER, Comfort Flooring, Design Flooring GreenTec и подложек EGGER

### Применимость для покрытий с подогревом и охлаждаемых полов

	Термическое сопротивление DIN EN 12667 R in (m <sup>2</sup> K)/W*	Пригодность для полов с подогревом (требования) R < 0.15 (m <sup>2</sup> K)/W	Пригодность для охлаждаемых полов (требования) R < 0.10 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>EGGER Laminate Flooring</b>			
6 mm Laminate Flooring	0,05	да **	да **
7 mm Laminate Flooring	0,06	да **	да **
8 mm Laminate Flooring	0,07	да **	да **
10 mm Laminate Flooring	0,08	да **	да **
12 mm Laminate Flooring	0,10	да **	да **
6 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,12	да	нет
7 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,12	да	нет
8 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,14	да	нет
10 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,14	да	нет
12 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,16	да	нет
6 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,08	да	да
7 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,10	да	да
8 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,10	да	да
10 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,11	да	нет
12 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,13	да	нет
6 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,09	да	да
7 mm Laminate Flooring silenzio Cork	0,09	да	да
8 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,10	да	да
10 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,10	да	да
12 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,11	да	нет

Version	Термическое сопротивление DIN EN 12667 R in (m <sup>2</sup> K)/W*	Пригодность для полов с подогревом (требование) R < 0.15 (m <sup>2</sup> K)/W	Пригодность для охлаждаемых полов (требования) R < 0.10 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>EGGER Laminate Flooring Aqua+</b>			
8 mm Laminate Flooring Aqua+	0,06	да **	да **
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio EASY/ EASY SD	0,13	да	нет
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio DUO	0,09	да	да
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio cork	0,10	да	да
12 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio cork	0,12	да	нет
<b>EGGER Comfort Flooring</b>			
8 mm Comfort Flooring c 0.8 mm cork layer (coated)	0,08	да	да
10 mm Comfort Flooring c 1.2 mm cork layer (coated)	0,09	да	да
<b>EGGER Design Flooring</b>			
7.5 mm Design Flooring GreenTec	0,05	да	да
7.5 mm Design Flooring GreenTec glued down	0,05	да	да
<b>EGGER silenzio underlayer</b>			
EGGER silenzio Easy/ Easy SD	0,06	да	да
EGGER silenzio Duo	0,04	да	да
EGGER Silenzio Cork	0,04	да	да

\* Все упомянутые значения были определены в лабораторных условиях и не дают гарантии, что эти результаты будут достигнуты / воспроизведены снова в случае измерений в обычном применении.

\*\*Зависит от показателя теплового сопротивления используемой подложки. Сумма значений теплопроводности всех компонентов должна составлять  $\leq 0,15$  м<sup>2</sup>К/Вт при укладке на пол с подогревом или  $\leq 0,10$  м<sup>2</sup>К/Вт для систем с охлаждением.

**Примечание:**

Данная техническая памятка составлена в соответствии с нашими знаниями. Он предназначен только для информации и не является гарантией свойств продукта или его пригодности для конкретного применения. Он основан на практическом опыте, наших собственных испытаниях и соответствует нашему современному уровню знаний. Мы не несем никакой ответственности за любые ошибки, ошибки в стандартах или ошибки при печати. Кроме того, в результате постоянного развития компании EGGER Flooring, а также в результате изменений в стандартах и публично-правовых документах возможны технические изменения. Поэтому содержание данной инструкции не может служить ни инструкцией по применению, ни основой юридических обязательств.

