



# Royale<sup>WFB</sup>

# SATINO<sup>®</sup>

**5/32" uni saxony  
jedwabny wykład**

**100% PA IMPREL<sup>®</sup> FINESSE**

podwójny heatset

**PODKŁAD**  
Twinback

**WYSOKOŚĆ RUNA**  
± 12 mm

**WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA**  
± 15 mm

**WAGA RUNA**  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

**WAGA CAŁKOWITA**  
± 3.300 g/m<sup>2</sup>

**IŁOŚĆ PUNKTÓW /M<sup>2</sup>**  
± 136 000

**ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO**  
≥ 5-6

**ODPORNOŚĆ KOLORU NA WODĘ**  
≥ 4-5

**OPÓR CIEPLNY**  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

**IZOLACJA AKUSTYCZNA**  
± 32 dB

**KLASA PALNOŚCI**  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
tylko po przyklejeniu na całej  
powierzchni

**5/32" saxony uni  
aspect soyeux**

**100% PA IMPREL<sup>®</sup> FINESSE**

retors 2 bouts &  
thermofixé

**DOSSIER**  
Twinback

**HAUTEUR DU VELOURS**  
± 12 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
± 15 mm

**POIDS DU VELOURS**  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
± 3.300 g/m<sup>2</sup>

**NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>**  
± 136 000

**RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**  
≥ 5-6

**RÉSISTANCE À L'EAU**  
≥ 4-5

**RÉSISTANCE THERMIQUE**  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

**ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT**  
± 32 dB

**CLASSEMENT FEU**  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
en pose collée

**5/32" Uni-Saxony  
Seidenglanz**

**100% PA IMPREL<sup>®</sup> FINESSE**

2fach gezwirnt &  
thermofixiert

**RÜCKEN**  
Twinback

**POLHÖHE**  
± 12 mm

**GESAMTHÖHE**  
± 15 mm

**POLGEWICHT**  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
± 3.300 g/m<sup>2</sup>

**NOPPEN/M<sup>2</sup>**  
± 136 000

**LICHTECHTHEIT**  
≥ 5-6

**WASSERECHTHEIT**  
≥ 4-5

**WÄRMEDURCHLASSWIDERST.**  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

**TRITTSCHALLDÄMMUNG**  
± 32 dB

**KLASA PALNOŚCI**  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
bei vollflächiger Verklebung

**5/32" plain saxony  
silky look**

**100% PA IMPREL<sup>®</sup> FINESSE**

two-ply heatset

**BACKING**  
Twinback

**PILE HEIGHT**  
± 12 mm

**TOTAL HEIGHT**  
± 15 mm

**PILE WEIGHT**  
± 2.500 g/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
± 3.300 g/m<sup>2</sup>

**TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>**  
± 136 000

**LIGHT FASTNESS**  
≥ 5-6

**WATER RESISTANCE**  
≥ 4-5

**THERMAL RESISTANCE**  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

**SOUND INSULATION**  
± 32 dB

**FIRE CLASS**  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

EN14041

15

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt  
DOP: 1011#IE00CV  
Textile Floor Covering EN1307  
Notified body 2401

www.baltamediabank.com


PRODIS/GUT Nr.  
B18D2F8E

EXCEPTIONALLY SOFT TO THE TOUCH
 SILK-LIKE SHIMMER
 FINEST CONSTRUCTION
 EXCELLENT WEAR PERFORMANCE
 BEST RESILIENCE


colours	23	30	33	34	47	49	53	63	73	77	83	93	95	97	98	141	157
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



# Royale WFB



77



73



83



23



53



157



63

## SATINO<sup>®</sup>



141



47




34




33



30



98




97



49



93



95