

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### КЛАСИФІКАЦІЯ

	Міжнародний стандарт	Показники
Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях	ISO 10581	34
Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях	ISO 10581	43

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Додатковий захисний шар	-	PUR Reinforced
Загальна товщина	ISO 24346	2 мм
Товщина робочого шару	ISO 24340	2 мм
Коефіцієнт відбиття світла	-	74
Вага	ISO 23997	3000 г/м <sup>2</sup>
Тип покриття	-	TYPE1
Спосіб укладання	-	Клейовий
<b>NCS color code</b>	-	S 1000-N
Одиниця виробництва продукції	-	Рулон

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО НОРМ ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Електростатичні властивості	EN 1815	Антистатичне
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання	DIN 51130	R9
Опір до ковзання	EN 13893	Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )

### ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

	Міжнародний стандарт	Показники
Стійкість до впливу роликів крісел	ISO 4918	Стійке
Використання для чистих приміщень	ISO 14644-1	ISO клас 4
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню
Стійкість до впливу хімічних сполук E	ISO 26987	Стійкий
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)
Кольоростійкість	ISO 105-B02	$\geq 6$

### ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Міжнародний стандарт	Показники
Сертифікація EPD	-	Так



Primo Premium

Primo LIGHT PURE GREY 0651