

Certificat

Moquettes touffetées et tissées en lés EQUINOXE

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 27 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société BALSAN**Usine de Corbilly Arthon****BP 50****36330 Le Poinçonnet****Usine****Arthon (FR)**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – Moquettes touffetées et tissées en lés, pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque UPEC à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque UPEC est maintenu.

**Décision de reconduction n°04/013 du 09/12/2016****Cette décision annule et remplace la décision n° 04/013 du 19/03/2015**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 1307 :

Masse surfacique totale (g/m ²)	1650 (+10% ; -10%)*
Épaisseur totale (mm)	5,8 (+10% ; -10%)*
Masse surfacique de velours utile (g/m ²)	420 (+10% ; -10%)*
Épaisseur de velours utile (mm)	3,7 (+15% ; -10%)
Nombre de points au dm (sens transversal)	39,5 (+10% ; -7,5%)
Nombre de points au dm (sens longitudinal)	64 (+10% ; -7,5%)

* Ces tolérances du référentiel QB 27 sont plus exigeantes que celles définies dans la norme NF EN 1307

> Autres caractéristiques :

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :

U3 P3 E1 C0

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant :

Anne-Sophie RICARD

Courriel : anne-sophie.ricard@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 83 96

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

Annexe du Certificat
Décision n°04/013 du 09/12/2016Fiche descriptive du produit déclarée par le fabricant
(caractéristiques non certifiées)

EQUINOXE

CLASSE DE CONFORT	LC2
> <u>Présentation :</u>	
Largeur des lés (m).....	4,0
> <u>Caractéristiques :</u>	
Jauge de la machine	1/10"
> <u>Velours :</u>	
Type	coupé
Coloris	à dessins mécaniques
Nature	100% polyamide
Masse volumique (g/cm ³)	0,113
> <u>Solidité des coloris :</u>	
Lumière	≥ 5-6
Frottement à sec	≥ 4
Frottement humide	≥ 4
> <u>Dossier :</u>	
Type	tissé
Nature	polypropylène
Masse surfacique (g/m ²)	80
> <u>Enduction :</u>	
Nature	SBR
Masse surfacique (g/m ²)	852
> <u>Sous-couche :</u>	
Type	tissé
Nature	polypropylène
Masse surfacique (g/m ²)	68
Masse volumique (g/cm ³)	-
Epaisseur apparente (mm)	-
> <u>Pose :</u>	
Mode de pose	collée
Types de colles préconisées	résines synthétiques (polyacrylique) en émulsion